



## EPP 水性珠光膜表印油墨

### 【产品类型】

EPP 产品为水性珠光膜表印油墨，特别适珠光 PP 膜的饮料瓶标签印刷。

### 【适合基材】

已处理的珠光 PP 膜。

### 【产品特性】

- ❖ 使用水与醇的混合溶剂作为稀释溶剂。
- ❖ 干燥性能良好，溶剂残留少，气味低。
- ❖ 抗粘连性、滑爽性、再溶性好，适合高速印刷。
- ❖ 切杯抗粘性优异。

### 【印刷粘度】

印刷粘度依印刷速度、印刷条件等因素变化而变化，一般为察恩杯（Sheen2# 或 TOY03#）13—25 秒/25℃。

### 【稀释剂】

	快干	中干	慢干
去离子水	30	50	100
乙醇	70	50	-

### 使用方法及注意事项：

- ❖ 油墨稀释剂的稀释量因印刷速度等因素变化而变化，稀释量过大，干燥后的油墨膜就薄，使擦伤强度及耐磨性减弱。一般稀释溶剂与油墨量之合适比例为 0.2—0.5:1。
- ❖ 若印刷品有耐光性之需求，请选用耐光性较佳之色墨。
- ❖ 应用于表面印刷时，请与配套的罩光油同时使用。
- ❖ 用于推荐范围外的材料时，请先作必要的测试。

### 【敬告用户】

\*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。