



## 80 系列丝印油墨

### 【适应印件】

适用于金属、金属涂层、部分电镀面；各种喷漆、烤漆、喷粉面；已处理 PP、PE；未处理 PET；部分特种材料、加硬材料等硬质基料。

### 【油墨特点】

- ❖ 产品符合 GB 38507-2020 VOCs 限值要求。
- ❖ 本系列为缎光单组份自干型油墨，可丝印、移印。
- ❖ 墨层完全干透后对材料表面附着力佳，耐酒精、耐冲压比较好。
- ❖ 产品有一定的耐酸碱性能。
- ❖ 油墨干燥速度慢，网上稳定性优良，不易堵网。

| 检验项目  | 测试条件                                  | 检验结果    |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 附着力百格 | 划百格后用 3M 胶纸剥离最少 3 次以上                 | 100%无脱落 |
| 耐酒精测试 | 用浸有纯度 99%的酒精的棉球，500G 力在油墨表面来回擦拭 100 次 | 无变化     |
| 耐冲压测试 | 1MM 铝片折弯 90 度                         | 无变化     |

### 【使用方法】

- ❖ 稀释：稀释是按油墨分量加入 15-20%的 783#开油水。
- ❖ 干燥：视客户要求油墨性能所选取上述其一干燥条件。
- ❖ 清洗：用 3000 # 洗网水清洗网版和胶刮。

### 【注意事项】

- ❖ 不得与其它油墨混用，以免出现不相容；
- ❖ 使用前应充分搅拌均匀，用后密封好。
- ❖ 多色套印时，需表干后再进行下一颜色印刷。

### 【敬告用户】

\*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。