



## 36 系列油墨

### 【承印物料】

36 系列油墨是特别为直接印刷硬聚脂片，聚脂塑料瓶，电木，眼镜框，部分电镀件，金属涂层等。

### 【油墨特点】

- ❖ 此系列油墨干燥慢而且附着力强；油墨干透后具有良好耐磨性；
- ❖ 此油墨为平光型油墨，因此油墨的耐脏性能比较好。
- ❖ 本油墨有良好的耐酒精，耐汽油，耐化学品性。

检验项目	测试条件	检验结果
附着力百格	划百格后用 3M 胶纸剥离最少 3 次以上	100%无脱落
耐酒精测试	用浸有纯度 99%的酒精的棉球，500g 力在油墨表面来回擦拭 100 次	无变化

### 【印刷特性】

此系列油墨干燥慢而在网上性能良好，其自然干燥时间为 20 分钟。此油墨的附着力和耐磨性优异。

### 【稀释清洗】

- ❖ 稀释：可调入 10-20%的 783 # 稀释水进行稀释。
- ❖ 清洗：可选用 3000 # 洗网水清洗网版及刮胶。

### 【印刷面积】

在正确的稀释和网目使用下，此系列油墨印刷覆盖面积可达 30-35 m<sup>2</sup>/kg。

### 【敬告用户】

\*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。