



## UVH1 系列油墨

### 【产品简介】

UVH1 系列油墨使用范围较广，无论是在单张纸上印刷或是在卷筒纸上印刷，都能呈现较好的印刷适性且在金银卡纸或塑料基材上均能提供较好的附着力，同时此系列产品色域较广，颜色、浓度、耐晒的选择范围宽泛，可满足多种印刷需求。主要应用于酒盒、化妆品、塑料片、金银卡折盒等领域。拥有良好的墨膜柔韧性，易于套印和覆膜。

### 【印刷基材】

- ❖ 聚乙烯 (PE) (要求张力: 38dyn/cm)
- ❖ 聚丙烯 (PP) (要求张力: 38dyn/cm)
- ❖ 聚酯 (PET) (要求张力: 52dyn/cm)
- ❖ 聚氯乙烯 (PVC) (要求张力: 38dyn/cm)
- ❖ 金银卡纸 (要求张力: 38dyn/cm)

### 【产品列表与相关耐性】

代码	产品描述	耐晒级别
UVH1155	UV 胶印 四色版黑	8
UVH1247	UV 胶印 遮盖白	-
UVH1324	UV 胶印 耐晒黄	6
UVH1325	UV 胶印 四色版黄	4
UVH1411	UV 胶印 耐晒金红	6~7
UVH1412	UV 胶印 耐折 032 大红	3~4
UVH1415	UV 胶印 四色版红	5
UVH1418	UV 胶印 耐晒桃红	7
UVH1531	UV 胶印 耐晒射光蓝	8
UVH1535	UV 胶印 四色版蓝	8

### 【固化】

UVH1 系列产品通常在常规固化条件下可以提供良好的固化效果。但是固化条件和很多因素有关，比如灯管的条件，反射罩的调整，油墨的厚度，油墨的颜色等。推荐灯管功率大于 120w/cm，固化能量大于 60mj/cm<sup>2</sup>。



## 【清洗】

- ❖ 酒精或者 UV 专用清洗剂

## 【包装与贮存】

- ❖ 包装规格：

常规：1KG/罐

白墨：1.5KG/罐

- ❖ 保质期：

在下述存储条件下保质期为一年：

- (1) 请将该油墨紧密密封在容器并储存在避光通风处。
- (2) 储存温度控制在 20°C~25°C。
- (3) 避免强 UV 辐射和长时间光照，以免影响该产品使用。
- (4) 存储温度控制在 15°C 以下，可延长保质期。

## 【敬告用户】

\*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。