



UVH2 系列油墨

【产品简介】

UVH2 系列油墨是一套耐折 UV 油墨，具有较高的透明度、低气味、符合烟草行业最新 VOC 与光引发剂的检测标准。同时该系列油墨也是一套适用范围较广的 UV 油墨，无论是单张纸印刷或是卷筒纸印刷都能呈现较好的印刷适性。

UVH2 系列产品主要应用于烟包印刷，同时也可以应用于酒盒、化妆品、喷铝纸、金银卡折盒等产品。

【印刷基材】

- ❖ 聚乙烯 (PE) (要求张力: 38dyn/cm)
- ❖ 聚丙烯 (PP) (要求张力: 38dyn/cm)
- ❖ 聚酯 (PET) (要求张力: 52dyn/cm)
- ❖ 聚氯乙烯 (PVC) (要求张力: 38dyn/cm)
- ❖ 金银卡纸 (要求张力: 38dyn/cm)

【产品列表与相关耐性】

代码	产品描述	耐晒级别
UVH2155	UV 胶印 四色版黑	8
UVH2247	UV 胶印 遮盖白	-
UVH2324	UV 胶印 耐晒黄	6
UVH2325	UV 胶印 四色版黄	4
UVH24105	UV 胶印 耐折金红	3~4
UVH2411	UV 胶印 耐晒金红	6~7
UVH2412	UV 胶印 耐折 032 大红	3~4
UVH2414	UV 胶印 耐晒四色版红	6
UVH2415	UV 胶印 四色版红	5
UVH2418	UV 胶印 耐晒桃红	7
UVH2531	UV 胶印 耐晒射光蓝	8
UVH2535	UV 胶印 四色版蓝	8
UVH2535H	UV 胶印 高浓度四色版蓝	8
UVH2870	UV 胶印 耐折紫	8
UVH2940	UV 胶印 透明冲淡剂	-



【固化】

UVH2 系列产品通常在常规固化条件下可以提供良好的固化效果。但是固化条件和很多因素有关,比如灯管的条件,反射罩的调整,油墨的厚度,油墨的颜色等。推荐灯管功率大于 120w/cm, 固化能量大于 60mj/cm²。

【清洗】

❖ 酒精或者 UV 专用清洗剂

【包装与贮存】

❖ 包装规格:

常规: 1KG/罐

白墨: 1.5KG/罐

❖ 保质期:

在下述存储条件下保质期为一年:

- (1) 请将该油墨紧密密封在容器并储存在避光通风处。
- (2) 储存温度控制在 20°C~25°C。
- (3) 避免强 UV 辐射和长时间光照, 以免影响该产品使用。
- (4) 存储温度控制在 15°C 以下, 可延长保质期。

【敬告用户】

*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成,但产品的性能是否符合贵厂的要求,则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议,用户在进行印刷前,需要了解每种产品是否符合自己所有要求,由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件,故对产品性能不能做保证,全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。