



## GSP\*CX 型油墨

### 【产品简介】

GSP\*CX 油墨为凹版表印用酯醇溶性油墨，专用于各种聚乙烯薄膜（PE）的单层印刷，包括热收缩 PE 膜包装、冷冻 PE 食品包装袋等。

### 【特性】

- ❖ 溶剂释放性好，适合高速印刷，不会因油墨问题而机速提不上而烦恼。
- ❖ 不含苯、酮溶剂，无异味、符合食品包装要求。
- ❖ 抗粘连性、耐磨性、耐刮性优异，用于收缩 PE 印刷时，不易出现粘墨。
- ❖ 耐冷冻，耐冷凝水，不掉墨。

### 【产品规格】

- ❖ 粘度(查恩 4 号杯)：15—40 秒(25℃)。
- ❖ 主要溶剂：醇酯混合溶剂。

### 【使用方法及注意事项】

- ❖ 该油墨适合 PE 膜印刷，表面印刷或里印印刷方式均可，但用作表印时，光泽度不如普通表印油墨，敬请留意。
- ❖ 红、黄、橙等颜色有耐晒品种选择，如有需要，请咨询我司技术人员。
- ❖ 印刷粘度：印刷粘度依印刷速度、印刷条件等因素变化而变化，一般为查恩 3 号 15—25 秒(25℃)。
- ❖ 稀释剂以酯：醇的混合溶剂为主，一般情况下，酯类：醇类=80:20。
- ❖ GSP\*CX 油墨仅限用于 PE 膜，不建议单独用于 BOPP、珠光 PP、CPP 等。
- ❖ 此油墨中甲苯含量控制在小于 1000PPM，如客户有特殊要求，请与我司联系。

### 【敬告用户】

\*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司的标准销售条款及条件控制。